



DP0287.01.02NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0287.01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

| | |
|---------------------|---|
| Type | MDF schroeven staal verzinkt platkop 75° TX |
| Product range | Diameter: 3,5 / 4,0 mm Lengte: 20 - 60mm |
| Materiaal | Carbonsteel plus - AISI C1022 SI (hardened) |
| Corrosiebescherming | Fe/Zn5/B verzinkt - $\geq 5\mu\text{m}$ - 48h volgens NSS ASTM B117 |
| Klimaat klasse | Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1 |
| Vuurbestendigheid | NPD |
| Reactie bij brand | Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1 |
| Beoogde gebruik | Zelfborende schroeven voor gebruik in MDF |

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Norm NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Uitgevoerd door SHR NoBo-2590
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
Nederland
Volgens systeem 3
Uitgegeven in Initiële typekeuring reportcode 14.0432



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

| Essentiële eigenschappen | Ontwerp methode | ø 3,5 | ø 4,0 | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|----------------------|---|-------|--|
| MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID | | | | NEN EN-14592 2008+A1:2012 |
| a) Characteristics yield moment My,k [Nmm] | EN 409 | 1718 | 2899 | |
| b) Characteristics withdrawal parameter | EN 1382 | 15,03 | 10,91 | |
| Wood Density: | | Spruce 450 kg/m ³ WMC 13% | | |
| c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²] | EN 1383 | 27,27 | 26,03 | |
| Wood density: | | Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³ | | |
| d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN] | EN 1383:1999 | 4,21 | 5,51 | |
| e) Characteristics torsional ratio: | EN ISO 10666:1999 | 5,57 | 7,53 | |
| Wood Density: | | Spruce 450 kg/m ³ WMC 13% | | |
| DUURZAAMHEID | EN 1995-1-1 ISO 2081 | Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1 | | |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
04-11-2015

Bedrijfsstempel

Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



ANNEX 1

| Article number | EAN-number | Description | D | L | B | H | Packing | Outercarton |
|----------------|---------------|---|-----|----|------|-----|---------|-------------|
| 0287.01.17901 | 8712811767844 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X20/15 | 3,5 | 20 | T-15 | 6,0 | 200 | |
| 0287.01.17900 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X20/15 | 3,5 | 20 | T-15 | 6,0 | | |
| 0287.01.25601 | 8712811767912 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X30/20 | 3,5 | 30 | T-15 | 6,0 | 200 | |
| 0287.01.25600 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X30/20 | 3,5 | 30 | T-15 | 6,0 | | |
| 0287.01.25901 | 8712811767981 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X40/28 | 3,5 | 40 | T-15 | 6,0 | 200 | |
| 0287.01.25900 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X40/28 | 3,5 | 40 | T-15 | 6,0 | | |
| 0287.01.26001 | 8712811768056 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X50/35 | 3,5 | 50 | T-15 | 6,0 | 200 | |
| 0287.01.26000 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 3.5X50/35 | 3,5 | 50 | T-15 | 6,0 | | |
| 0287.08.17201 | 8712811768124 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X40/28 | 4,0 | 40 | T-15 | 7,0 | 200 | |
| 0287.08.17200 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X40/28 | 4,0 | 40 | T-15 | 7,0 | | |
| 0287.08.17601 | 8712811768193 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X50/35 | 4,0 | 50 | T-15 | 7,0 | 200 | |
| 0287.08.17600 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X50/35 | 4,0 | 50 | T-15 | 7,0 | | |
| 0287.08.17901 | 8712811768261 | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X60/40 | 4,0 | 60 | T-15 | 7,0 | 200 | |
| 0287.08.17900 | | DYNAPLUS MDF-SCHROEF 75°-PLATKOP VZ TX-15 4.0X60/40 | 4,0 | 60 | T-15 | 7,0 | | |