



DP0286.08.02NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0286.08

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Houtbouwschroef staal AR-coating C4 tellerkop TX
Product range	Diameter: 6,0 / 8,0 mm Lengte: 40 - 400 mm
Materiaal	Carbonsteel plus - AISI C1022 SI (hardened)
Corrosiebescherming	Dynaplug AR-coating C4 - $\geq 15\mu\text{m}$ - 1000h NSS volgens ASTM B117
Klimaat klasse	Klimaat klasse 3 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NPD
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Zelfborende constructieschroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Norm NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Uitgevoerd door SHR NoBo-2590
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
Nederland
Volgens systeem 3
Uitgegeven in Initiële typekeuring reportcode 14.0432



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



ANNEX 1

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID				NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	11424	28350	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	15,03	14,33	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%		
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	21,06	14	
Wood density:		NVT	NVT	
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	13,63	26,19	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	5,1	3,81	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%		
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 3 overeenkomstig met EN 1995-1-1		

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
04-11-2015

<p>Bedrijfsstempel</p> <p>Hoenderdaal Fasteners B.V. Wageningselaan 18 3903 LA VEENENDAAL Tel.: 0318-539711 Fax: 0318-515418</p>
--



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



ANNEX 1

Article number	EAN-number	Description	D	L	B	H	Packing	Outer carton
0286.08.62601	8712811770981	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X100/60	8,0	100/60	T-40	21,0	50	
0286.08.62600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X100/60	8,0	100/60	T-40	21,0		
0286.08.62801	8712811771056	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X120/60	8,0	120/60	T-40	21,0	50	
0286.08.62800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X120/60	8,0	120/60	T-40	21,0		
0286.08.63001	8712811771124	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X140/60	8,0	140/60	T-40	21,0	50	
0286.08.63000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X140/60	8,0	140/60	T-40	21,0		
0286.08.63201	8712811771193	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X160/80	8,0	160/80	T-40	21,0	50	
0286.08.63200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X160/80	8,0	160/80	T-40	21,0		
0286.08.63301	8712811771261	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X180/80	8,0	180/80	T-40	21,0	50	
0286.08.63300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X180/80	8,0	180/80	T-40	21,0		
0286.08.63401	8712811771339	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X200/80	8,0	200/80	T-40	21,0	50	
0286.08.63400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X200/80	8,0	200/80	T-40	21,0		
0286.08.63901	8712811767356	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X300/80	8,0	300/80	T-40	21,0	50	
0286.08.63900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK AR-COATING C4 BRONZE TX-40 8.0X300/80	8,0	300/80	T-40	21,0		